

Kopia
SELDÉN MAST AB

Norra Troneredsvägen 11, S-421 77 V. Frölunda, Tel. 031-29 72 01

ANKOM
 16-02-1976

Datum 30/11 1976

Båtens typ : V. 90
 Ägare : _____
 Adress : Nofesunds Varv
 Tel. : _____

*Mått delvis tagna
 från ritning: 15*

NÖDVÄNDIGA UPPLYSNINGAR FÖR BERÄKNING AV MAST TILL ENKÖLADE DEPLACEMENTSBÅTAR.
 (När teoretiskt eller praktiskt framräknat rätande moment inte kan uppges.)

Om riggritning ej bifogas ifylles punkt 1 - 6.

1. Total mastlängd på däck = _____ genomgående = 16.400 varav rot t. däck 2.000
2. Höjd förtriangel = 14.700 (rufftak)
3. Antal spridare = 1
4. Bomhöjd över mastfot = 3300
5. Övriga spec riggarangemang = _____
6. Bomlängd = 5500 Rullrev / Bindred.

Upplysningar om båten: (om exakta siffror ej finnas anges övre o. nedre gränsvärden. Vi måste då gå på de övre värdena för att masten inte skall bli för klen - å andra sidan kan därför masten bli onödigt grov om flera av nedanstående värden angivits för högt.)

Displacement (med besättning och normal utrustning) = 13.200 Längd överallt ca. 13.000
 Största bredd = 3950 Längd i vattenlinjen ca. 9600
 Största bredd i vattenlinjen = 3.600
 Kölvikt = 4500 kg
 Djupgående = 1800

Om båten är mätt enl. IOR - uppge krängvärdet vid 1°.

Däcksinfästningar (röstjärn).

	Mått tvärskepps (från båtens längdskeppscentrumlinje)	Mått längdskepps (från tvärskepps-linjen genom centrummast)
Övervant	<u>140.0</u> cm (+ - 2 cm)	<u>-5.0</u> (+ - 1 cm)
Mellanvant	_____ cm (+ - 2 cm)	_____ (+ - 2 cm)
Framre undervant	<u>123.0</u> cm (+ - 2 cm)	<u>+25.0</u> (+ - 1 cm)
Aktre undervant	<u>167.0</u> cm (+ - 1 cm)	<u>-100.0</u> (+ - 2 cm)
Förstag	_____	<u>+400.0</u> cm (+ - 10 cm)
Inre förstag	_____	_____ cm (+ - 2 cm)
Äckstag	_____	<u>667.0</u> cm (+ - 10 cm)

När vi fått ovanstående upplysningar beräknar vi mot en avgift av Kr 100:- (som avdrages vid order): Knäck-kraft som masten och tryck-kraft som mastfoten skall tåla.
 Lämpliga mast- och bomprofiler.
 Lämplig spridarhöjd.
 Dimensionering av stående rigg.

Dessutom erhåller Ni prislistor på de aktuella profilerna för mast och bom, varur Ni själv kan plocka ut den utrustning Ni önskar på Er rundhult och räkna fram priset. Om Ni önskar att vi skall utarbeta ett utrustningsförslag, prissatt och med rabattalternativ angivna, kostar detta Kr 50:- (som likaledes återbetalas vid order). Kryssa här om utrustningsförslag önskas.

En krängkurva - helst upptill ca 50° - är det bästa underlaget för mastberäkningen. På serietillverkade båttyper bör krängprov därför alltid göras så snart som möjligt. Vi kan åta oss att utföra krängprov för våra kunder. Om båten ställs till förfogande i GKSS båthamn är kostnaden härför Kr 200:-. Avtala tid med Per-Olof Boström.

För mesan är: 1: 9300 | 6: 2915
 3: 1
 4: 1